

Produktgruppe: Ledningsføler GF for Devireg™ L=10,0 m

Produsent: Danfoss AS, Årenga 2, 1340 Skui, Norge
Tlf.: +47-67 17 72 70 www.devi.no mail@devi.no

Godkjenning: NEMKO, 

Bruksområde: Brukes for termostat type Devireg™ 330 (NRF 240 45 75).

Tekniske data:

Spesifikasjon	
Temperaturområde 1	-10 °C til +50 °C
Før bryter	Devireg™ 330
Omgivelsestemperatur	-10 °C til +10 °C
Følertype	GF 15 kOhm (25 °C)
Følerkabel lengde	L=10,0 m**
Isoleringsmaterial	PVC
Dimensjoner	200 x 200 x 15 mm



** Fås også som L=3,0 m, GF 15 kOhm (25 °C), Isoleringsmaterial Santropene, Dimensjoner 85 x 85 x 30 mm

HMS:	Helsefare	Produktene er ikke klassifisert som helseskadelige ved normal bruk.
	Brannfare	PVC er brennbart, men selvslukkende. Antennespunkt 360 °C. Ved brann og evt. forbrenning av PVC dannes organiske forbrenningsprodukter og sure røykgasser bl.a. CO, CO ₂ , H ₂ O og HCL (saltsyre).
	Helsefare ved brann	Branngasser inneholder bl.a. CO som er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
	Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og kontakt lege.
Lagring:	Lagres tørt på flat underlag.	
Montering:	Produktet skal monteres i henhold til installasjonsveiledningen. Termostaten må alltid være jordet. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell.	
Drift:	Se "Installasjons- og bruksveiledning"	
Vedlikehold:	Produktet trenger ingen vedlikehold. For ytterligere informasjon, se "Installasjons- og bruksveiledningen". Elektrisk tilkobling skal være iht. gjeldende normer og forskrifter. Arbeid utføres av autorisert personell.	
Gjenvinning:	Produktet kan leveres for gjenvinning, Isoterm AS er medlem av RENAS.	