

Produktgrupp: Anläggningsgivare GF för Devireg™ L=10,0 m

Tillverkaren: Danfoss AS, Årenga 2, 1340 Skui, Norge


Tel.: +47-67 17 72 70 www.devi.no mail@devi.no

Godkännande: NEMKO, 

Användningsområde: Användas för termostat typ Devireg™ 330 (RSK 240 54 57).

Tekniska data:

Specifikation	
Temperaturområde 1	-10 °C till +50 °C
För brytare	Devireg™ 330
Omgivningstemperatur	-10 °C till +10 °C
Givartyp	GF 15 kOhm (25 °C)
Givarkabellängd	L=10,0 m**
Isoleringsmaterial	PVC
Dimensioner	200 x 200 x 15 mm



** Finns även som L=3,0 m, GF 15 kOhm (25 °C), Isoleringsmaterial Santropene, Dimensioner 85 x 85 x 30 mm

Säkerhet:	Helsorisk	Produkterna är inte klassificerad som farlig vid normal användning.
	Brandrisk	PVC är brännbart, men självslocknande. Flampunkt 360 °C. Organiska förbränningsprodukter och syraångor t.ex. CO, CO ₂ , H ₂ O och HCL (saltsyra) kommer att uppstå under brand och eventuell förbränning av PVC.
	Helsorisk vid brand	Brandgaser innehåller bl.a. CO, som är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symptomen omfattar yrsel, trötthet, illamående, kvalm och oregelbunden andning.
	Förste hjälp	Om ovanstående symptom, säkerställa frisk luft och kontakta läkare.
Lagring:	Lagras torrt på plant underlag.	
Montage:	Produkten skall monteras enligt montageinstruktioner. Elektrisk anslutning skall endast utföras enligt föreskrifter av auktoriserat personal.	
Bruk:	Se montageinstruktioner.	
Underhåll:	Produkten kräver inget underhåll. För mer information, se montageinstruktioner. Elektriska anslutningar ska ske i enlighet med gällande föreskrifter. Arbeta måste utföras av auktoriserad personal.	
Återvinning:	Produktet kan returneras för återvinning till Isoterm AB.	