


Produktgrupp: Anläggningsgivare GF för Devireg™ L=3,0 m
– RSK 240 54 58

Tillverkaren: Danfoss AS, Årenga 2, 1340 Skui, Norge
Tel.: +47-67 17 72 70 www.devi.no


mail@devi.no

Godkännande: NEMKO, 

Användningsområde: Användas för termostat typ Devireg™ 330 (RSK 240 54 57).

Tekniska data:

Specifikation	
Temperaturområde 1	-10 °C till +50 °C
För brytare	Devireg™ 330
Omgivningstemperatur	-10 °C till +10 °C
Givartyp	GF 15 kOhm (25 °C)
Givarkabellängd	L=3,0 m**
Isoleringsmaterial	Santropene
Dimensioner	85 x 85 x 30 mm



** Finns även som L=10,0 m, GF 15 kOhm (25 °C), Isoleringsmaterial PVC, Dimensioner 200 x 200 x 15 mm

- Säkerhet:
- | | |
|---------------------|---|
| Helsorisk | Produkterna är inte klassificerad som farlig vid normal användning. |
| Brandrisk | Flampunkt över 380 °C. |
| Helsorisk vid brand | Brandgaser innehåller bl.a. CO, som är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symptomen omfattar yrsel, trötthet, illamående, kvalm och oregelbunden andning. |
| Förste hjälp | Om ovanstående symptom, säkerställa frisk luft och kontakta läkare. |
- Lagring: Lagras torrt på plant underlag.
- Montage: Produkten skall monteras enligt montageinstruktioner. Elektrisk anslutning skall endast utföras enligt föreskrifter av auktoriserat personal.
- Bruk: Se montageinstruktioner.
- Underhåll: Produkten kräver inget underhåll. För mer information, se montageinstruktioner. Elektriska anslutningar ska ske i enlighet med gällande föreskrifter. Arbeta måste utföras av auktoriserad personal.
- Återvinning: Produktet kan returneras för återvinning till Isoterm AB.